

Sistema	Componentes	Posibles bases	Campos de aplicación	Condiciones límites	Particularidades nacionales para el sistema individual
Sistema de salvamento con unidad de descenso con cable	<ul style="list-style-type: none"> Punto de sujeción / dispositivo de sujeción unidad de descenso con cable Cinturón salvavidas 	<ul style="list-style-type: none"> EN 795, EN 516, EN 517, disposiciones constructivas técnicas EN 341 EN 1497, EN 361 	<ul style="list-style-type: none"> se aplica para el salvamento de personas después de un procedimiento de recogida por un sistema de recogida para el salvamento de un usuario de un sistema de retención en situación de apuro 	<ul style="list-style-type: none"> Tiene que existir la posibilidad de descenso por cable (espacio libre). La unidad de descenso por cable ha de estar equipada con un dispositivo elevador para aliviar la carga de la unidad. Se ha de disponer adicionalmente de un equipo de protección personal anticaída para la persona que realiza el salvamento. El procedimiento de salvamento se ha de determinar y entrenar previamente. Al utilizar un sistema de recogida es suficiente un cinturón de recogida como cinturón salvavidas. 	<p>DK: Este sistema no encuentra utilización.</p> <p>E: Se han de observar las instrucciones del fabricante.</p> <p>I: Este sistema no encuentra utilización.</p>
Sistema de salvamento con unidad elevadora	<ul style="list-style-type: none"> Punto de sujeción / dispositivo de sujeción Unidad elevadora de salvamento Cinturón salvavidas 	<ul style="list-style-type: none"> EN 795, EN 516, EN 517, disposiciones constructivas técnicas EN 1496 clase A/B EN 1497, EN 361 	<ul style="list-style-type: none"> se aplica para el salvamento de personas después de un procedimiento de recogida por un sistema de recogida para el salvamento de un usuario de un sistema de retención en situación de apuro 	<ul style="list-style-type: none"> Tiene que existir la posibilidad (espacio libre) para elevar / descender. Se ha de disponer adicionalmente de un equipo de protección personal anticaída para la persona que realiza el salvamento. El procedimiento de salvamento se ha de determinar y entrenar previamente. Al utilizar un sistema de recogida es suficiente un cinturón de recogida como cinturón salvavidas. 	<p>DK: Este sistema no encuentra utilización.</p> <p>I: Este sistema no encuentra utilización.</p> <p>UK: Este sistema no está regulado.</p> <p>S: Este sistema no está regulado.</p>